



対象品	呼び径	d1	d2	D1	D2±1.5	D3	t	L1	K	Z
	50	51	68	155	120.0	100	7.0	135	18	14
	75	76	98	211	168.0	125	9.0	150	19	14
	100	101	123	238	195.0	152	9.0	150	19	14
	125	126	148	263	220.0	177	9.0	150	19	14
	150	151	174	290	247.0	204	9.5	170	20	16
	200	200	227	342	299.0	256	10.0	165	21	17
	250	250	278	410	360.0	308	11.0	180	22	19
	300	300	329	464	414.0	362	11.5	190	23	20

単位：mm

対象品	呼び径	n1-d3	n2-M×ℓ	d4	d5	D4	D5	L2	参考質量 (kg)
	50	4-19	4-M16×65	19	62	160	120	31	7.1
	75	4-19	4-M16×85	19	93	193	155	32	11.7
	100	4-19	4-M16×85	19	118	220	182	32	15.0
	125	6-19	4-M16×85	19	144	256	212	32	16.2
	150	6-19	4-M20×90	23	169	283	237	33	22.0
	200	8-19	6-M20×100	23	221	338	292	40	28.0
	250	8-23	8-M20×100	23	272	394	348	41	40.2
	300	10-23	8-M20×100	23	323	445	399	42	49.4

- 備考
1. メーカー規格品
 2. VU50～VU150に使用する際は、接続管として必ずVP管（約50cm）をご使用ください。
 3. フランジは、水道形です。
 4. 本体、および押し輪の材質はFCD450-10とし、塗装はノンタール系塗装とします。
 5. ボルト・ナットの材質はFCD400-15とし、酸化被膜処理を施しております。
 6. ゴム輪の材質は良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)とし、品質はJIS K6353(水道用ゴム) I類Aに準じます。
 7. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	押し輪付きフランジ(FCD) 〈MFジョイント〉(水道フランジタイプ) 内外面黒塗装品	図番	0095-01-01 
	株式会社クボタケミックス		年月日