


単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	D1	D2±1.5	D3	t	L1	K	Z
	75	76	98	185	150.0	125	8.5	150	19	14
	100	101	123	210	175.0	152	9.0	150	19	14
	125	126	149	250	210.0	177	9.0	150	19	14
	150	151	174	280	240.0	204	9.0	170	20	16
	200	200	227	330	290.0	256	10.0	170	21	17
	250	250	278	400	355.0	308	11.0	185	22	19

対象品	呼び径	n1-d3	n2-M×ℓ	d4	d5	D4	D5	L2	参考質量(kg)
	75	8-19	4-M16×85	19	93	193	155	32	11.7
	100	8-19	4-M16×85	19	118	220	182	32	15.0
	125	8-23	4-M16×85	19	144	256	212	32	16.2
	150	8-23	4-M20×90	23	169	283	237	33	22.0
	200	12-23	6-M20×100	23	221	338	292	40	28.0
	250	12-25	8-M20×100	23	272	394	348	41	40.2

- 備考
1. メーカー規格品
 2. VU50～VU150に使用する際は、接続管として必ずVP管(約50cm)をご使用ください
 3. フランジはJIS 10K準拠品です。
 4. 本体、押し輪の材質はFCD450-10、Tボルト・ナットの材質はFCD400-15です。
 5. 本体、押し輪の塗装はノンタール系塗装とし、Tボルト・ナットは酸化被膜処理を施しています。
 6. ゴム輪の材質は良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)とし、品質はJIS K6353(水道用ゴム) I 類Aに準じます。
 7. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	押し輪付きフランジ(FCD) 〈MFジョイント〉(JIS 10Kフランジ準拠タイプ) 内外面黒塗装品	図番	0095-03-02 
	株式会社クボタケミックス		年月日