


単位：mm

対象品	呼び径	d1	D	D1	t	L	T	n-M×l	n-d	参考質量 (kg)
	50	64	91	119	8.0	130	24	2-M16×190	2-19	3.7
	75	93	118	146	8.0	140 (100)	25	2-M16×200 (160)	2-19	5.2 (4.7)
	100	118	146	176	8.5	150 (110)	28	3-M16×210 (170)	3-19	6.9 (6.0)
	125	144	176	202	8.5	160	28	3-M16×220	3-19	9.0
	150	169	202	228	9.0	170 (130)	30	3-M16×230 (190)	3-19	11.7 (11.0)

- 備考
1. メーカー規格品
  2. ( )内の寸法は、ショートタイプの寸法を表します。
  3. 本体の材質はFC200、押輪の材質はFCD450-10です。
  4. 本体・押輪の内外面には、ノンタール系塗装を施しています。
  5. ボルト・ナットの材質はFCD400-15にて、酸化皮膜処理を施しています。  
(ショートタイプのボルト・ナットの材質はSS400にて、亜鉛メッキを施しています。)
  6. ゴム輪の材質は良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)とし、  
品質はJIS K 6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
  7. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	ドレッサー形ジョイント (内外面黒塗装)	図番	0097-01-02 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S