



対象品	呼び径	d1	d2	D1	D2±1.5	D3	t ^{+制限しない} _{-2.3}	L1	K	Z
	※ 50	51 ⁺¹ ₋₂	68	155	120.0	100 ⁺² ₋₁	7.0	135	18 ^{+4.0} ₀	14
	75	76 ⁺¹ ₋₂	98	211	168.0	125 ⁺² ₋₁	9.0	150	19 ^{+4.0} ₀	14
	100	101 ⁺¹ ₋₂	123	238	195.0	152 ⁺² ₋₁	9.0	150	19 ^{+4.0} ₀	14
	※ 125	126 ⁺¹ ₋₂	148	263	220.0	177 ⁺² ₋₁	9.0	150	19 ^{+4.0} ₀	14
	150	151 ⁺¹ ₋₂	174	290	247.0	204 ⁺² ₋₁	9.5	170	20 ^{+4.0} ₀	16
	※ 200	200	227	342	299.0	256 ⁺³ ₋₂	10.0	165	21	17
	※ 250	250	278	410	360.0	308 ⁺³ ₋₂	11.0	180	22	19
	※ 300	300	329	464	414.0	362 ⁺³ ₋₂	11.5	190	23	20

単位：mm

対象品	呼び径	n1-d3	n2-M×ℓ	d4	d5	D4	D5	L2	参考質量 (kg)
	※ 50	4-19	4-M16×65	19	62 ⁺² ₋₁	160	120.0±1.5	31	7.1
	75	4-19	4-M16×85	19	93 ⁺² ₋₁	193	155.0±1.5	32	11.7
	100	4-19	4-M16×85	19	118 ⁺² ₋₁	220	182.0±1.5	32	15.0
	※ 125	6-19	4-M16×85	19	144 ⁺² ₋₁	256	212.0±1.5	32	16.2
	150	6-19	4-M20×90	23	169 ⁺² ₋₁	283	237.0±1.5	33	22.0
	※ 200	8-19	6-M20×100	23	221	338	292.0	40	28.0
	※ 250	8-23	8-M20×100	23	272	394	348.0	41	40.2
	※ 300	10-23	8-M20×100	23	323	445	399.0	42	49.4

- 備考
- 無印はJWWA K131規格品
※印は日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品
 - フランジは、水道形です。
 - 本体の材質はFCD450-10とし、内面はエポキシ樹脂粉体塗装、ゴム輪溝および外面は、ノンタール系塗装です。
 - 押し輪の材質はFCD450-10とし、ノンタール系塗装です。
 - ボルト・ナットの材質はFCD400-15とし、酸化被膜処理を施しています。
 - ゴム輪の材質は良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)とし、品質はJIS K6353(水道用ゴム) I類AIに準じます。
 - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	押し輪付きフランジ〈MFジョイント〉 (水道フランジタイプ) 内面エポキシ樹脂粉体塗装品	図番	0195-02-00
	株式会社クボタケミックス		年月日