



単位：mm

対象品	呼び径	d_1	d_2	D_1	t	L_1	L_2	D_2	D_3	K	M	$n - M \times l$	$n - d$	参考質量 (kg)
	100	118	123	182	9	80	150	210	175	19	3	4-M16×85	4-19	12.6
	150	169	174	237	9	80	170	280	240	20	2	4-M20×90	4-23	18.4
	200	221	227	292	10	80	170	330	290	21	2	6-M20×100	6-23	28.0
	250	272	278	348	11	90	185	400	355	22	2	8-M20×100	8-23	40.2

- 備考
- メーカー規格品
 - 本体、押し輪の材質はFCD450-10です。
ボルト・ナットの材質はFCD400にて、酸化被膜処理を施しています。
 - 塗装
 - 1) 本体の内面はエポキシ樹脂粉体塗装(ネジ部を除く)、外面はノンタール系塗装です。
 - 2) 押し輪はノンタール系塗装です。
 - ゴム輪の材質は良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)とし、品質はJIS K 6353のI類Aに準じます。
 - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	真空下水用 押し輪付きフランジ (ゲージ座付き) (VS-MFジョイント)	図番	0195-03-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日