


単位：mm

対象品	呼び径	d1	d2	D1	t	L	D2	D3	K	M	n-M×8	n-d	参考質量 (kg)
	100	118	123	182	9	150	210	175	19	3	4-M16×85	4-19	12.6
	150	169	174	237	9	170	280	240	20	2	4-M20×90	4-23	18.4
	200	221	227	292	10	170	330	290	21	2	6-M20×100	6-23	28.0
	250	272	278	348	11	185	400	355	22	2	8-M20×100	8-23	40.2

備考 1. メーカー規格品

2. 本体、押し輪の材質はFCD450-10です。  
ボルト・ナットの材質はFCD400-15にて、酸化被膜処理を行っています。
3. 塗装  
1) 本体の内面はエポキシ樹脂粉体塗装(ネジ部を除く)、外面はノンタール系塗装です。  
2) 押し輪はノンタール系塗装をしています。
4. ゴム輪の材質は良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)とし、品質はJIS K 6353の I 類Aに準じます。
5. フランジはJIS 10K形とします。
6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	真空下水管 押し輪付きフランジ (ゲージ穴無し) (VS-MFジョイント)	図番	0195-04-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日