


単位:mm

対象品	呼び径	D			t	近似内径	L <sup>+30</sup> <sub>-10</sub>	参考質量 (kg)
		基本寸法	最大・最小外径 の許容差	平均外径 の許容差				
	13	18.0	±0.2	±0.2	2.5 ±0.2	13	4000	0.7
	16	22.0	±0.2	±0.2	3.0 ±0.3	16	4000	1.0
	20	26.0	±0.2	±0.2	3.0 ±0.3	20	4000	1.2
	25	32.0	±0.2	±0.2	3.5 ±0.3	25	4000	1.8
	30	38.0	±0.3	±0.2	3.5 ±0.3	31	4000	2.2
	40	48.0	±0.3	±0.2	4.0 ±0.3	40	4000	3.2
							5000	4.0
	50	60.0	±0.4	±0.2	4.5 ±0.4	51	4000	4.5
							5000	5.6
	65	76.0	±0.5	±0.2	4.5 ±0.4	67	4000	5.8
	75	89.0	±0.5	±0.2	5.9 ±0.4	77	4000	8.8
							5000	11.0
	100	114.0	±0.6	±0.2	7.1 ±0.5	100	4000	13.6
							5000	17.0
	125	140.0	±0.8	±0.3	7.5 ±0.5	125	4000	17.9
							5000	22.3
	150	165.0	±1.0	±0.3	9.6 ±0.6	146	4000	26.8
							5000	33.5

- 備考 1. JIS K6742規格品  
 2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。  
 3. 呼び径65、125は受注生産品です。

図名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (水道用VP)	図番	1001-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.2.6 ○