




単位：mm

対象品	呼び径	D	t	近似内径	L±10	参考質量 (kg)
	40	48.0±0.2	1.8 ^{+0.4} ₋₀	44	4,000	1.7
	50	60.0±0.2	1.8 ^{+0.4} ₋₀	56	4,000	2.1
	65	76.0±0.3	2.2 ^{+0.6} ₋₀	71	4,000	3.3
	75	89.0±0.3	2.7 ^{+0.6} ₋₀	83	4,000	4.6
	100	114.0±0.4	3.1 ^{+0.8} ₋₀	107	4,000	6.9
	125	140.0±0.5	4.1 ^{+0.8} ₋₀	131	4,000	11.0
	150	165.0±0.5	5.1 ^{+0.8} ₋₀	154	4,000	15.8
	200	216.0±0.7	6.5 ^{+1.0} ₋₀	202	4,000	26.3
	250	267.0±0.9	7.8 ^{+1.2} ₋₀	250	4,000	39.0
	300	318.0±1.0	9.2 ^{+1.4} ₋₀	298	4,000	54.8

- 備考 1. JIS K6741規格品
2. 「ニホンパイプ」ブランド品です。
3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	硬質ポリ塩化ビニル管 〈VU〉	図番	1005-001N
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.3.11 NP