



単位: mm

対象品	呼び径	A,B	C	D	E	h	H	d1 (最小寸法)
30L右 30L左	150-300	20	10	165.0±0.5	110	110	430	165.7
30L右 30L左	200-300	16	13	216.0±0.7	130	139	485	216.9

呼び径	d2	d3±1.5	l1	l2	Z1	Z2	L1	L2	参考質量 (kg)
150-300	154	322.7	135	136	330	204	340	340	6.6
200-300	202	322.7	135	153	347	207	360	360	8.5

- 備考
1. 日本下水道協会「下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール JSWAS K-9」規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. インバート部の左右は、インバート部の下流からみて下水の流入してくる方向を表します。
 4. インバート部には勾配がついていません。
管路勾配に合わせてインバート部を設置して下さい。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 6. 本図面は30L左150-300です。

図名	小型マンホール 30度曲り右(左) <30L右(左)150-300> <30L右(左)200-300>	図番	1593-14-05 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 T