



対象品	呼び径	A	B	C	D	E	h	H	d1 (最小寸法)
60L右 60L左	150-300	40	40	10	165.0±0.5	110	110	430	165.7
60L右 60L左	200-300	35	35	13	216.0±0.7	130	139	485	216.9

呼び径	d2	d3±1.5	ℓ ₁	ℓ ₂	Z1	Z2	L1	L2	参考質量 (kg)
150-300	154	322.7	135	136	350	224	360	360	6.8
200-300	202	322.7	135	153	362	222	375	375	8.6

- 備考
1. 日本下水道協会「下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール JSWAS K-9」規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. インバート部の左右は、インバート部の下流からみて下水の流入してくる方向を表します。
 4. インバート部には勾配がついていません。
管路勾配に合わせてインバート部を設置して下さい。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 6. 本図面は60L左150-300です。

図名	小型マンホール 60度曲り右(左) <60L右(左)150-300> <60L右(左)200-300>	図番	1593-16-05 
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.10.17 T