


単位:mm

対象品	呼び径	A,B	C	D	E	h	H	d1 (最小寸法)
75L右 75L左	150-300	50	10	165.0±0.5	110	110	430	165.7
75L右 75L左	200-300	47	13	216.0±0.7	130	139	485	216.9

呼び径	d2	d3±1.5	l1	l2	Z1	Z2	L1	L2	参考質量 (kg)
150-300	154	322.7	135	136	365	239	375	375	6.8
200-300	202	322.7	135	153	377	237	390	390	8.6

- 備考
1. 日本下水道協会「下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール JSWAS K-9」規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. インバート部の左右は、インバート部の下流からみて下水の流入してくる方向を表します。
 4. インバート部には勾配がついていません。
管路勾配に合わせてインバート部を設置して下さい。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 6. 本図面は75L左150-300です。

図名	小型マンホール 75度曲り右(左) <75L右(左)150-300> <75L右(左)200-300>	図番	1593-17-05 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 T