


A形

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	l	D	L±6	t	参考質量 (kg)
	13	18.30±0.20	17.55±0.25	22±4	26	49	3.5	0.03
	16	22.35±0.20	21.55±0.25	27±4	29	59	3.5	0.04
	20	26.35±0.20	25.50±0.25	33±4	34	71	4.0	0.1
	25	32.50±0.30	31.40±0.35	38±4	41	82	4.0	0.1
	30	38.50±0.30	37.45±0.35	42±4	46	89	4.5	0.1
	40	48.50±0.30	47.45±0.35	47±4	56	99	4.5	0.2
	50	60.50±0.30	59.45±0.35	52±4	69	109	5.5	0.2
	● 65	76.60±0.30	75.30±0.30	61±4	89	136	6.0	0.4
	● 75	89.60±0.30	—	64 ⁺⁴ _{-0.5}	102 ^{-1.5}	155	—	1.0 _A
	● 100	114.75±0.30	—	84 ⁺⁴ _{-0.5}	130 ^{-1.8}	200	—	1.1 _A
	● 125	140.80±0.30	—	104 ⁺⁴ _{-0.5}	157 ^{-1.8}	240	—	1.6 _A
	● 150	166.00±0.40	—	132 ⁺⁴ _{-0.5}	186 ^{-2.0}	300	—	2.8 _A

- 備考 1. 無印はJIS K 6777規格品、●印はメーカー規格品です。
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 HTソケット	図番	2011-11-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S