


単位: mm

対象品	呼び径	d1	d2	d3	d4	l1	l2	D1	t	H ₋₁ ⁺⁵	D2	H1 ₋₁ ⁺⁵	参考質量 (kg)
	65 × 40	76.60 ± 0.30	—	48.50 ± 0.30	47.45 ± 0.35	61 ⁺⁴ _{-0.5}	47 ± 4	87 ^{-1.5}	6.6	95	57 ^{-1.2}	95	0.5 _A
	65 × 50	76.60 ± 0.30	—	60.50 ± 0.30	59.45 ± 0.35	61 ⁺⁴ _{-0.5}	52 ± 4	87 ^{-1.5}	6.6	102	70 ^{-1.5}	104	0.5 _A
	75 × 25	89.60 ± 0.30	—	32.50 ± 0.30	31.40 ± 0.35	64 ⁺⁴ _{-0.5}	38 ± 4	102 ^{-1.5}	8.0	93	40 ^{-1.0}	88	0.7 _A
	75 × 40	89.60 ± 0.30	—	48.50 ± 0.30	47.45 ± 0.35	64 ⁺⁴ _{-0.5}	47 ± 4	102 ^{-1.5}	8.0	100	57 ^{-1.2}	102	0.8 _A
	75 × 50	89.60 ± 0.30	—	60.50 ± 0.30	59.45 ± 0.35	64 ⁺⁴ _{-0.5}	52 ± 4	102 ^{-1.5}	8.0	105	70 ^{-1.5}	110	0.9 _A
	100 × 50	114.70 ± 0.30	—	60.50 ± 0.30	59.45 ± 0.35	84 ⁺⁴ _{-0.5}	52 ± 4	130 ^{-1.8}	10.0	125	70 ^{-1.5}	122	1.6 _A
	100 × 75	114.70 ± 0.30	—	89.60 ± 0.30	—	84 ⁺⁴ _{-0.5}	64 ⁺⁴ _{-0.5}	130 ^{-1.8}	10.0	140	102 ^{-1.5}	132	1.8 _A

- 備考 1. メーカー規格品です。
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 HTチーズ	図番	2013-12-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S