




接合部寸法

単位 : mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	Z1 ±2	Z2 ±2	Z3 ±2	L1	L2	L3	参考質量 (kg)
	30	38.25±0.25	37.85±0.25	18±1	31.0±0.8	2.7	2.5	44	22	22	22	40	40	40	0.1
	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.7	2.5	54	27	27	27	49	49	49	0.1
	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	34	34	34	59	59	59	0.2
	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83	42	43	42	77	78	77	0.2
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	48	49	48	88	89	88	0.4
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	62	63	62	112	113	112	0.8
	125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	5.4	4.7	151	75	76	75	140	141	140	1.4
	150	165.85±0.45	164.25±0.45	80±2	145.8±1.3	6.3	5.6	178	89	90	89	169	170	169	2.2

- 備考
1. JIS K6739規格品
 2. 流れ方向を示す矢印は、製品の正面又は裏側どちらか一箇所に表示しています。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	DV継手 90° Y 〈DT〉	図番	2154-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.8.31 O