



接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	参考質量 (kg)
	30	38.25±0.25	37.85±0.25	18±1	31.0±0.8	2.7	2.5	44	22	22	22	40	40	40	0.1
	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.7	2.5	54	27	27	27	49	49	49	0.1
	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	34	34	34	59	59	59	0.1
	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83	42	43	42	77	78	77	0.2
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	48	49	48	88	89	88	0.4
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	62	63	62	112	113	112	0.7

- 備考
1. JIS K 6739 規格品
 2. 色は青みがかった透明です。
 3. 流れ方向を示す矢印は、製品の正面又は裏側どちらか一箇所に表示しています。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	透明DV継手 90° Y <DT>		図番	2154-09-00 	
	株式会社クボタケミックス			年月日	2016.5.1 O