




接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径		d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	Z1 ±2	Z2 ±2	Z3 ±2	L1	L2	L3	参考質量 (kg)
	50×40	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	—	2.5	54	27	27	33	52	52	55	0.1
		50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67							
	65×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	—	3.0	67	34	35	42	69	70	67	0.2
		65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83							
	75×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	—	3.0	67	34	35	48	74	75	73	0.3
		75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97							
	75×65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	—	3.0	83	42	43	48	82	83	83	0.3
		75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97							
	100×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	—	3.0	67	34	35	62	84	85	87	0.5
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124							
	100×65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	—	3.0	83	42	43	62	92	93	97	0.6
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124							
	100×75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	—	3.4	97	48	49	62	98	99	102	0.6
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124							
	★125×75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	—	3.4	97	49	51	75	114	116	115	0.9
		125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	5.4	4.7	151							

- 備考 1. JIS K 6739規格品、★印は塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS-64)
2. 色はマンセル値2.7Y7.4/2.3で表す色相です。(参考値)
3. 流れ方向を示す矢印は、製品の正面又は裏側どちらか一箇所に表示しています。
4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	タフカラーDV継手 耐候性向上仕様 アイボリー色(IV) 径違い90° Y〈 DT 〉	図番	2154-14-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.5.29 O