


接合部寸法

単位 : mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	Z1 ±2	Z2 ±2	Z3 ±2	L1	L2	L3	参考質量 (kg)
	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.7	2.5	54	52	23	52	74	45	74	0.1
	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	66	26	66	91	51	91	0.2
	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83	90	33	90	125	68	125	0.4
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	100	30	100	140	70	140	0.5
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	128	45	128	178	95	178	1.1
	125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	5.4	4.7	151	140	50	140	205	115	205	2.0
	150	165.85±0.45	164.25±0.45	80±2	145.8±1.3	6.3	5.6	178	170	65	170	250	145	250	2.8

- 備考 1. JIS K 6739 規格品
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	DV継手 90° 大曲りY (LT)	図番	2155-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.2.1 O