



接合部寸法

単位 : mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	Z1 ±2	Z2 ±2	Z3 ±2	L1	L2	L3	参考質量 (kg)	
	75 × 50	50	60.35 ± 0.30	59.75 ± 0.30	25 ± 1	51.0 ± 0.9	3.1	3.0	67	66	29	79	106	69	104	0.4
		75	89.45 ± 0.30	88.65 ± 0.30	40 ± 2	77.2 ± 0.9	3.6	3.4	97							
	100 × 50	50	60.35 ± 0.30	59.75 ± 0.30	25 ± 1	51.0 ± 0.9	3.1	3.0	67	66	32	90	116	82	115	0.6
		100	114.55 ± 0.35	113.55 ± 0.35	50 ± 2	98.8 ± 1.0	4.5	4.3	124							
	100 × 75	75	89.45 ± 0.30	88.65 ± 0.30	40 ± 2	77.2 ± 0.9	3.6	3.4	97	100	33	110	150	83	150	0.8
		100	114.55 ± 0.35	113.55 ± 0.35	50 ± 2	98.8 ± 1.0	4.5	4.3	124							

- 備考 1. JIS K 6739 規格品
 2. 色はマンセル値2.7Y7.4/2.3で表す色相です。(参考値)
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	タフカラーDV継手 耐候性向上仕様 アイボリー色(IV) 径違い 90° 大曲りY<LT>	図番	2155-11-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日