



接合部寸法

単位 : mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	Z1 ±2	Z2 ±2	Z3 ±2	L1	L2	L3	参考質量 (kg)
65×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	8	80	88	43	115	113	0.3
	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83							
75×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	3	86	98	43	126	123	0.3
	75	89.56±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97							
75×65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83	14	98	106	54	138	141	0.4
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97							
100×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	-8	98	118	42	148	143	0.6
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124							
100×65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83	3	110	125	53	160	160	0.6
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124							
100×75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	19	118	132	69	168	172	0.8
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124							
125×100	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	19	150	171	84	215	221	1.4
	125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	5.4	4.7	151							
150×100	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124	6	165	185	86	245	235	2.1
	150	165.85±0.45	164.25±0.45	80±2	145.8±1.3	6.3	5.6	178							

- 備考 1. JIS K6739規格品
 2. 色はマンセル値 2.5Y7.5/1 で表す色相です。(参考値)
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	タフカラーDV継手 耐候性向上仕様 シルバーグレー色(SG) 径違い 45° Y<Y>	図番	2157-04-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日