



接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	Z1 ±2	Z2 ±2	Z3 ±2	L1	L2	L3	参考質量 (kg)
65×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	8	80	88	43	115	113	0.3
	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.1	3.0	83							
75×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	3	86	98	43	126	123	0.3
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97							
100×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.1	3.0	67	-8	98	118	42	148	143	0.6
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124							
100×75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.6	3.4	97	19	118	132	69	168	172	0.8
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.5	4.3	124							

- 備考 1. JIS K6739規格品
 2. 色はマンセル値 2.7Y7.4/2.3 で表す色相です。(参考値)
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	タフカラーDV継手 耐候性向上仕様 アイボリー色(IV) 径違い 45° Y<Y>		図番	2157-08-00 
	株式会社クボタケミックス			年月日