



接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	φ	d	t1 (最小)	t2 (最小)	D	±2			L1	L2	L3	参考質量 (kg)	
									Z1	Z2	Z3					
	75 × 50	50	60.35 ± 0.30	59.75 ± 0.30	25 ± 1	51.0 ± 0.9	3.1	3.0	67	3	86	98	43	126	123	0.3
		75	89.45 ± 0.30	88.65 ± 0.30	40 ± 2	77.2 ± 0.9	3.6	3.4	97							
	100 × 50	50	60.35 ± 0.30	59.75 ± 0.30	25 ± 1	51.0 ± 0.9	3.1	3.0	67	-8	98	118	42	148	143	0.6
		100	114.55 ± 0.35	113.55 ± 0.35	50 ± 2	98.8 ± 1.0	4.5	4.3	124							

- 備考
1. JIS K 6739規格品
 2. 色はマンセル値5.0Y9.0/0.5で表す色相です。(参考値)
 3. 流れ方向を示す矢印は、製品の正面又は裏側どちらか一箇所に表示しています。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	タフカラーDV継手 耐候性向上仕様 ミルクホワイト色(MW) 径違い45° Y< Y >	図番	2157-12-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日