



単位：mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t (最小)	D	Z±2	L	参考質量 (kg)
	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.5	54	3	47	0.04
	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67	3	53	0.1
	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.0	83	3	73	0.1
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	97	4	84	0.2
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124	4	104	0.3
	125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	4.7	151	4	134	0.5
	150	165.85±0.45	164.25±0.45	80±2	145.8±1.3	5.6	178	4	164	0.9

- 備考 1. JIS K6739規格品  
 2. 色はマンセル値2.5Y7.5/1で表す色相です。(参考値)  
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	タフカラーDV継手 耐候性向上仕様 シルバーグレー色(SG) ソケット<DS>	図番	2158-03-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日