


単位 : mm

対象品	呼び径	d1	d2	l	d	t (最小)	D	Z±2	L	参考質量 (kg)
50×40	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.5	54	20	67	0.1
	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67			
65×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67	20	80	0.1
	65	76.40±0.40	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.0	83			
75×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67	25	90	0.2
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	97			
75×65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.0	83	25	100	0.2
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	97			
100×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67	30	105	0.3
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124			
100×65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.0	83	30	115	0.3
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124			
100×75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	97	30	120	0.3
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124			
★125×75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	97	35	140	0.3
	125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	4.7	151			
125×100	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124	35	150	0.6
	125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	4.7	151			
★150×75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	97	40	160	0.7
	150	165.85±0.45	164.25±0.45	80±2	145.8±1.3	5.6	178			
150×100	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124	40	170	0.9
	150	165.85±0.45	164.25±0.45	80±2	145.8±1.3	5.6	178			
150×125	125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	4.7	151	40	185	0.9
	150	165.85±0.45	164.25±0.45	80±2	145.8±1.3	5.6	178			

- 備考 1. 無印はJIS K6739規格品、★印は塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS-64)  
 2. 色はマンセル値2.5Y7.5/1.0で表す色相です。(参考値)  
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	タフカラーDV継手 耐候性向上仕様 シルバーグレー色(SG) インクリーザー<IN>	図番	2159-03-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日