



接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	l	d	t (最小)	D	Z	L	参考質量 (kg)	
	40×30	30	38.25±0.25	37.85±0.25	18±1	31.0±0.8	2.5	44	20	60	0.04
		40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.5	54			
	50×40	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.5	54	20	67	0.1
		50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67			
	65×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67	20	80	0.1
		65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.0	83			
	75×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67	25	90	0.1
		75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	97			
	75×65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.0	83	25	100	0.2
		75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	97			
	100×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67	30	105	0.3
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124			
	100×75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	97	30	120	0.3
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124			

- 備考
1. JIS K 6739 規格品
  2. 色は青みがかった透明です。
  3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	透明DV継手 インクリーザー 〈IN〉		図番	2159-05-00 	
	株式会社クボタケミックス			年月日	2016.5.1 O