


接合部寸法

単位: mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t (最小)	D	Z±2	L	参考質量 (kg)
	50×40	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.5	20	67	0.1
		50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0			
	65×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	20	80	0.1
		65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.0			
	75×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	25	90	0.2
		75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4			
	75×65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.0	25	100	0.2
		75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4			
	100×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	30	105	0.3
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3			
	100×65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.0	30	115	0.3
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3			
	100×75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	30	120	0.3
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3			

- 備考 1. 無印はJIS K6739規格品
 2. 色はマンセル値2.7Y7.4/2.3で表す色相です。(参考値)
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	タフカラーDV継手 耐候性向上仕様 アイボリー色(IV) インクリーザー<IN>	図番	2159-06-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日