



接合部寸法

単位:mm

呼び径	対象品	d1	d2	ℓ	d	t (最小)	D	Z±2	L	参考質量 (kg)
50×40	40	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	40.0±0.9	2.5	54	20	67	0.1
	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67			
75×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67	25	90	0.2
	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	97			
100×50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67	30	105	0.3
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124			
100×75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	97	30	120	0.3
	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124			

- 備考 1. JIS K 6739規格品
 2. 色はマンセル値5.0Y9.0/0.5で表す色相です。(参考値)
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	タフカラーDV継手 耐候性向上仕様 ミルクホワイト色(MW) インクリーザー〈 IN 〉	図番	2159-11-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日