



接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t (最小)	D	Z±2	L	参考質量 (kg)	
	65X50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67	20	80	0.1
		65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.0	83			
	75X50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67	25	90	0.2
		75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	97			
	100X50	50	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	51.0±0.9	3.0	67	30	105	0.3
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124			
	100X65	65	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	67.0±0.9	3.0	83	30	115	0.3
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124			
	100X75	75	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	77.2±0.9	3.4	97	30	120	0.3
		100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124			
	125X100	100	114.55±0.35	113.55±0.35	50±2	98.8±1.0	4.3	124	35	150	0.6
		125	140.70±0.40	139.40±0.40	65±2	125.0±1.2	4.7	151			

- 備考 1.JIS K 6739規格品
 2.色は、マンセル値0.5PB4.9/0.6(灰色)で表す色相です。(参考値)
 3.許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	タフカラーDV継手 耐候性向上仕様 タフカラーグレー色(TC-GR) インクリーザー〈 IN 〉	図番	2159-13-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日