



単位:mm

| 対象品 | 呼び径 | d | D1 | D2 | l1 | D3 | l2 | l3 | L | 参考質量(kg) |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----------|----|-----|-----|----------|
| | 50 | 62 | 78 | 68 | 84.5 | 60.0±0.2 | 26 | 101 | 135 | 0.2 |
| | 65 | 78 | 97 | 86 | 107 | 76.0±0.2 | 36 | 126 | 170 | 0.3 |
| | 75 | 91 | 111 | 98 | 125 | 89.0±0.3 | 42 | 147 | 198 | 0.4 |
| | 100 | 116 | 140 | 124 | 152 | 114.0±0.4 | 52 | 179 | 240 | 0.7 |

- 備考
1. 都市再生機構標準品、メーカー規格品
 2. 色はマンセル値8.0YR5.0/1.4で表す色相です。(参考値)
 3. ゴム輪の材質は、EPDM(シリコン塗布)です。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

| | | | |
|---------------|--|-------------|--------------|
| 図名 | タフカラーDV継手 耐候性向上仕様 ココアブラウン色(CB) やりとりソケット(伸縮継手) <ES-B +プラス> | 図番 | 2163-01-05 6 |
| 株式会社 クボタケミックス | 年月日 | 2025.7.31 T | |