



単位: mm

対象品	呼び径	D1	d	d1	d2	L	W	l1	l3	A	B	参考質量 (kg)
	40	54	40.0	48.30±0.30	47.80±0.30	58	10	22	26	56	65	0.1
	50	67	51.0	60.35±0.30	59.75±0.30	68	12	25	31	69	80	0.1
	65	83	68.0	76.40±0.30	75.70±0.30	85	15	35	35	86	93	0.2
	75	97	77.2	89.45±0.30	88.65±0.3	95	16	40	39	101	109	0.2
	100	124	98.8	114.55±0.35	113.55±0.35	115	18	50	47	129	140	0.4

単位: mm

呼び径	ねじの呼び	基準径の 外径 D2	ネジ山数/ 25.4mm	基準径の 位置 l2	l2の 許容差	有効ネジ部 の長さ l4
40	R1 1/2	47.803	11	12.70	±2.31	19.10
50	R2	59.614	11	15.88	±2.31	23.38
65	R2 1/2	75.184	11	17.46	±3.46	26.66
75	R3	87.884	11	20.64	±3.46	29.84
100	R4	113.030	11	25.40	±3.46	35.80

- 備考
1. 都市再生機構標準品及び塩化ビニル管・継手協会団体規格品 (AS64)
 2. おねじはJIS B0203 (管用テーパねじ) に準じます。
 3. 呼び径50以下は六角、呼び径65以上は八角です。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図
名

排水バルブ用ソケット

図
番

2166-01-00



株式会社クボタケミックス

年
月
日

2021.8.2

0