


単位: mm

対象品	呼び径	d1	d2	l	d	d0	t1 最小	t2 最小	D	D0	Z1	Z2	L1	L2	L3	リング 品種	参考 質量 (kg)
	75 × 75	89.45 ± 0.30	88.65 ± 0.30	40 ± 2	77.2 ± 0.9	77	3.6	3.4	97	97	48	49	88	89	79	G70	0.5
	100 × 75	114.55 ± 0.35	113.55 ± 0.35	50 ± 2	98.8 ± 1.0	77	4.5	4.3	124	97	48	49	98	99	90	G70	0.7
	100 × 100	114.55 ± 0.35	113.55 ± 0.35	50 ± 2	98.8 ± 1.0	99	4.5	4.3	124	124	62	63	112	113	90	P95	0.9

- 備考
1. メーカー規格品
 2. Oリングの材質は、自己潤滑性ゴム(CR:クロロプレンゴム)です。
 3. 色は緑味がかかった透明です。
 4. ご使用の際は、必ず性能評定書、及び認定書の内容をご確認ください。
 5. 換気・ダクト類用途、及び圧力管用途には使用できません。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管継手 KC耐火透明継手 DV(TF-DV) スマート掃除口継手<タイカウメイ SF-COS>	図番	2180-02-10 
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.2.16 