


| 対象品 | 呼び径    | d1          | D   | PCDA | d   | D1  | $\ell^{+4}_{-0.5}$ | L  | T  | Z  | n-h  | 参考質量<br>(kg) |
|-----|--------|-------------|-----|------|-----|-----|--------------------|----|----|----|------|--------------|
|     | 15(16) | 22.40±0.20  | 95  | 70   | 16  | 31  | 30                 | 36 | 14 | 6  | 4-15 | 0.2          |
|     | 20     | 26.45±0.20  | 100 | 75   | 20  | 35  | 35                 | 42 | 14 | 7  | 4-15 | 0.2          |
|     | 25     | 32.55±0.25  | 125 | 90   | 25  | 43  | 40                 | 46 | 14 | 6  | 4-19 | 0.3          |
|     | 32(30) | 38.60±0.25  | 135 | 100  | 31  | 49  | 44                 | 51 | 16 | 7  | 4-19 | 0.4          |
|     | 40     | 48.70±0.30  | 140 | 105  | 40  | 61  | 55                 | 62 | 16 | 7  | 4-19 | 0.4          |
|     | 50     | 60.80±0.30  | 155 | 120  | 51  | 73  | 63                 | 72 | 20 | 9  | 4-19 | 0.6          |
|     | 65     | 76.60±0.30  | 175 | 140  | 67  | 88  | 61                 | 69 | 22 | 8  | 4-19 | 0.9          |
|     | 80(75) | 89.60±0.30  | 185 | 150  | 77  | 103 | 64                 | 72 | 22 | 8  | 8-19 | 0.9          |
|     | 100    | 114.70±0.30 | 210 | 175  | 100 | 132 | 84                 | 94 | 24 | 10 | 8-19 | 1.4          |

備考

1. メーカー規格品
2. 設計圧力は管の温度毎の設計圧力に準じます。
3. フランジ寸法は、JIS B2220(鋼製管フランジ)に準じます。
4. TS受口寸法はJIS K 6741(硬質ポリ塩化ビニル管)、JIS K 6777(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手)およびAS21(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準じます。
5. 形状はサイズにより図面と一部異なります。
6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

|    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 図名 | 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>HT・TSフランジ<br>(JIS 10K フランジ形) | 図番 | 2342-00-00  |
|    | 株式会社クボタケミックス                                    |    | 年月日  |