



単位: mm

対象品	呼び径	接合部	D	d1	d2	d	ℓ	t	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	参考質量 (kg)
	75	①	97	90.2	89.6	77.2±0.9	80±2	3.5	48±2	55	48±2	88	135	88	0.4
		②	97	89.45±0.30	88.65±0.30	83-0	40±2	3.4							
		③	97	89.45±0.30	88.65±0.30	77.2±0.9	40±2	3.4							
75×50		①	97	90.2	89.6	77.2±0.9	80±2	3.5	48±2	55	48±2	88	135	73	0.4
		②	67	60.35±0.30	59.75±0.30	56-0	25±2	3.0							
		③	97	89.45±0.30	88.65±0.30	77.2±0.9	40±2	3.4							
100		①	124	115.4	114.6	99.4±1.0	100±2	4.4	62±2	71	62±2	112	171	112	0.8
		②	124	114.55±0.35	113.55±0.35	107-0	50±2	4.3							
		③	124	114.55±0.35	113.55±0.35	98.8±1.0	50±2	4.3							
100×75		①	124	115.4	114.6	99.4±1.0	100±2	4.4	62±2	71	62±2	112	171	102	0.8
		②	97	89.45±0.30	88.65±0.30	83-0	40±2	3.4							
		③	124	114.55±0.35	113.55±0.35	98.8±1.0	50±2	4.3							

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 「立とい」専用継手です。
 3. 接合部②のdはVU管の内径に合わせ、接合部③のdはVP管の内径に合わせています。
 4. スライド部の止水性はありません。
 5. 色は、マンセル値2.5Y7.5/1.0で表す色相です。(参考値)
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	タフカラーDV継手 耐候性向上仕様 シルバーグレー色(SG) スライドチーズ〈 ST 〉	図番	2365-07-10	△ 1
	株式会社クボタケミックス		年月日	