



単位：mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d	t (最小)	D	Z±2	L	参考質量 (kg)	
	20	32.25±0.25	31.85±0.25	18±1	19	2.5	38	3	39	0.02	
	25	38.25±0.25	37.85±0.25	18±1	25	2.5	44	3	39	0.02	
	25×20	20	32.25±0.25	31.85±0.25	18±1	19	2.5	38	4	40	0.03
		25	38.25±0.25	37.85±0.25	18±1	25	2.5	44			
	30	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	31	2.5	54	3	47	0.04	
	30×25	25	38.25±0.25	37.85±0.25	18±1	25	2.5	44	4	44	0.04
		30	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	31	2.5	54			
	40	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	42	3.0	67	3	53	0.06	
	40×30	30	48.30±0.30	47.80±0.30	22±1	31	2.5	54	5	52	0.06
		40	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	42	3.0	67			
	50	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	57	3.0	83	3	73	0.10	
	50×40	40	60.35±0.30	59.75±0.30	25±1	42	3.0	67	5	65	0.10
		50	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	57	3.0	83			
	65	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	69	3.4	98	5	85	0.16	
	65×50	50	76.40±0.30	75.70±0.30	35±1	57	3.0	83	7	82	0.16
		65	89.45±0.30	88.65±0.30	40±2	69	3.4	98			

備考 1.メーカー規格品
 2.材質：硬質ポリ塩化ビニル樹脂
 3.許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	KCDレン継手 ソケット〈 DS 〉 (KCD-F)	図番	3158-00-00
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.6.7 S