


呼び径 150-100、150-125および200-150 A部の形状

単位：mm

対象品	呼び径	d	d ₁ (最小)	ℓ ₀ (最小)	ℓ	d ₂	ℓ ₁ ±4	Z ₁ ±15	Z ₂ ±15	L	参考質量 (kg)
	150-100	150	171.7	90	110	115.5±0.4	83	250	58	470	3.1
	150-125	150	171.7	90	110	141.5±0.4	92	250	58	470	3.3
	200-100	200	229.7	100	121	115.5±0.4	83	250	58	492	4.7
	200-125	200	229.7	100	121	141.5±0.4	92	250	58	492	4.8
	200-150	200	229.7	100	121	166.5±0.5	103	250	63	492	5.0

- 備考
1. 日本下水道協会規格(JSWAS K-13)品
 2. 本製品には、リブ枝付管本管用補助リング(2個)、リブパイプ用ゴム輪(2個)が付属します。
 3. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K 6353のI類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	リブパイプ用 90度枝付き管 〈TR-PRP〉		図番	3997-01-00 	
	株式会社クボタケミックス			年月日	2016.5.1 S