


TS接合部

単位:mm

対象品	呼び径	D	DT	d1	1/T	$l^{+4}_{-0.5}$	d (最小値)	D1	D2	ねじ部の呼び	L^{+5}_{-1}	参考質量 (kg)
	13	24.0 -0.6	24.0 -0.6	18.40±0.20	1/30	26	13	30	34	Rp1/2	47	0.05
	16×13	29.0 -0.7	29.0 -0.7	22.40±0.20	1/34	30	16	30	34	Rp1/2	52	0.05
	20	33.0 -0.8	33.0 -0.8	26.45±0.20	1/34	35	20	37	42	Rp3/4	59	0.1
	20×13	33.0 -0.8	33.0 -0.8	26.45±0.20	1/34	35	13	30	34	Rp1/2	57	0.1
	25	40.0 -1.0	40.0 -1.0	32.55±0.25	1/34	40	25	46	52	Rp1	68	0.1

- 備考 1. JIS K6743規格品
 2. ねじ部は、JIS B0203(管用テーパねじ)の平行めねじに準じます。
 3. ねじ部のインサート材質は、呼び径13、16、20はJIS H3250のC3601、C3602
 または、C3604(快削黄銅)、呼び径25はJIS H5121のCAC406C(青銅鋳物)です。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 〔硬質ポリ塩化ビニル管継手〕 TSメタル入り給水栓用ソケット(A形)	図番	4028-01-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日