


TS接合部

単位:mm

対象品	呼び径	D	DT	d1	1/T	$l_{-0.5}^{+4}$	t	d (最小値)	D1	D2	ねじ部の呼び	H <sup>+5</sup> <sub>-1</sub>	L <sup>+5</sup> <sub>-2</sub>	参考質量 (kg)
	13×13	24.0 <sup>-0.6</sup>	24.0 <sup>-0.6</sup>	18.40±0.20	1/30	26	3.0 <sup>-0.3</sup>	13	30	34	Rp1/2	38	29	0.06
	16×13	29.0 <sup>-0.7</sup>	29.0 <sup>-0.7</sup>	22.40±0.20	1/34	30	3.5 <sup>-0.3</sup>	16	30	34	Rp1/2	43	32	0.07
	20×13	33.0 <sup>-0.8</sup>	33.0 <sup>-0.8</sup>	26.45±0.20	1/34	35	3.5 <sup>-0.3</sup>	20	30	34	Rp1/2	47	34	0.1
	20×20	33.0 <sup>-0.8</sup>	33.0 <sup>-0.8</sup>	26.45±0.20	1/34	35	3.5 <sup>-0.3</sup>	20	37	42	Rp3/4	51	36	0.1
	25×25	40.0 <sup>-1.0</sup>	40.0 <sup>-1.0</sup>	32.55±0.25	1/34	40	4.0 <sup>-0.4</sup>	25	46	52	Rp1	59	42	0.2

- 備考
1. JIS K6743規格品
  2. ねじ部は、JIS B0203(管用テーパねじ)の平行めねじに準じます。
  3. ねじ部のインサート材質は、呼び径13、16、20はJIS H3250のC3601、C3602  
または、C3604(快削黄銅)、呼び径25はJIS H5121のCAC406C(青銅鑄物)です。
  4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 〔硬質ポリ塩化ビニル管継手〕 TSメタル入り給水栓用チーズ(A形)	図番	4030-01-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日