


単位:mm

対象品	呼び径	D	d	D <sub>0</sub>	l ±5	t (最小)	R	H ±30	D'	Z	L	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	参考質量 (kg)
	50	60.0±0.5	60.9±0.6	84	110	4.1	150	250	60.0±4.8	530	648±65	176	254	312	107	1.0
	75	89.0±0.5	90.2±0.7	120	120	5.5	250	300	89.0±7.1	715	846±85	219	327	364	120	2.5
	100	114.0±0.6	115.3±0.7	150	130	6.6	300	300	114.0±9.1	785	928±95	233	346	378	132	4.2
	125	140.0±0.8	141.4±0.8	178	135	7.0	400	300	140.0±11.2	910	1059±105	262	384	407	138	6.1
	150	165.0±1.0	166.6±0.8	208	145	8.9	475	300	165.0±13.2	1015	1178±120	287	413	447	152	9.4

- 備考
1. 日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品【RR I 形】(AS34)
  2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JWWA K129、130の付属書による。形状は(I 形)である。
  3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用ゴム輪形 硬質ポリ塩化ビニル管継手(VP) <SGR Sベンド>	図番	4060-06-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日