


単位:mm

対象品	呼び径	ゴム輪受口部		外径 D	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	Z	直管部長さ		標線位置 l <sub>1</sub>	面取幅 b	R	参考質量 (kg)
		平均内径 d <sub>1</sub> (最小)	受口長さ l±5					F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>				
	50	60.3	150	60.0±0.2	375±40	200±40	511	233	50	158	8	150	0.8
	75	89.5	190	89.0±0.3	520±50	305±50	718	281	55	201	11	250	1.8
	100	114.5	215	114.0±0.4	590±50	360±50	821	303	60	228	13	300	3.7
	150	165.7	285	165.0±0.5	830±70	530±70	1167	398	80	303	18	450	8.8
	200	216.9	340	216.0±0.7	1095±90	690±90	1527	517	90	362	22	600	17.8
	250	268.1	368	267.0±0.9	1250±100	805±100	1754	577	105	395	27	700	31.4

- 備考
1. メーカー規格品
  2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
  3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	真空PVC VS90度曲管 〈VS-90SR(HPL-90BR)〉		図番	4062-01-00 	
	株式会社クボタケミックス			年月日	2016.9.1 T