



単位:mm

対象品	呼び径	ゴム輪受口部		外径 D	Z ₁	Z ₂	Z	直管部長さ		標線位置 ℓ ₁	面取幅 b	R	参考質量 (kg)
		平均内径 d ₁ (最小)	受口長さ ℓ±5					F ₁	F ₂				
	50	60.3	150	60.0±0.2	325±30	135±30	435	238	48	158	8	150	0.7
	75	89.5	190	89.0±0.3	425±30	200±30	588	281	56	201	11	250	1.8
	100	114.5	215	114.0±0.4	475±30	235±30	665	302	62	228	13	300	4.2
	150	165.7	285	165.0±0.5	660±40	340±40	933	400	80	303	18	450	10.5
	200	216.9	340	216.0±0.7	865±55	440±55	1219	519	94	362	22	600	19.4
	250	268.1	368	267.0±0.9	980±60	510±60	1388	576	106	395	27	700	28.0

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	真空PVC VS60度曲管 ＜VS-60SR(HPL-60BR)＞		図番	4062-02-00 	
	株式会社クボタケミックス			年月日	2016.9.1 T