



単位:mm

対象品	呼び径	ゴム輪受口部		外径 D	Z ₁	Z ₂	Z	直管部長さ		標線 位置 l ₁	面取幅 b	R	参考質量 (kg)
		平均内径 d ₁ (最小)	受口長さ l±5					F ₁	F ₂				
	50	60.3	150	60.0±0.2	275±30	90±30	356	235	50	158	8	150	0.6
	75	89.5	190	89.0±0.3	350±30	125±30	461	283	58	201	11	250	1.5
	100	114.5	215	114.0±0.4	385±30	140±30	509	305	60	228	13	300	2.6
	150	165.7	285	165.0±0.5	520±40	200±40	696	399	79	303	18	450	6.9
	200	216.9	340	216.0±0.7	680±55	255±55	905	519	94	362	22	600	13.2
	250	268.1	368	267.0±0.9	765±60	295±60	1023	577	107	395	27	700	22.6

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	真空PVC VS30度曲管 ＜VS-30SR(HPL-30BR)＞	図番	4062-04-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日