


単位:mm

対象品	呼び径	ゴム輪受口部		外径 D	Z ₁	Z ₂	Z	直管部長さ		標線 位置 l ₁	面取幅 b	R	参考質量 (kg)
		平均内径 d ₁ (最小)	受口長さ l±5					F ₁	F ₂				
	50	60.3	150	60.0±0.2	240±25	65±25	304	233	50	158	8	150	0.5
	75	89.5	190	89.0±0.3	295±25	80±30	374	281	55	201	11	250	1.3
	100	114.5	215	114.0±0.4	320±25	90±25	409	303	60	228	13	300	2.3
	150	165.7	285	165.0±0.5	425±30	125±30	550	398	80	303	18	450	5.9
	200	216.9	340	216.0±0.7	555±40	150±40	705	518	91	362	22	600	11.2
	250	268.1	368	267.0±0.9	620±45	175±45	794	578	106	395	27	700	19.1

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	真空PVC VS11 1/4度曲管 〈VS-11 1/4SR(HPL-11 1/4BR)〉		図番	4062-06-00 	
	株式会社クボタケミックス			年月日	2016.9.1 T