



単位: mm

対象品	呼び径	\varnothing	d1	d2	Z1	Z2	\varnothing 1	b	R	参考質量 (kg)
	75	$64 \begin{smallmatrix} +5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	89.6 ± 0.3	88.3 ± 0.3	375 ± 30	160 ± 30	201	11	250	1.4
	100	$84 \begin{smallmatrix} +5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	114.7 ± 0.3	113.2 ± 0.3	415 ± 30	185 ± 30	228	13	300	3.1
	150	$132 \begin{smallmatrix} +5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	166.0 ± 0.5	163.9 ± 0.5	565 ± 40	265 ± 40	303	18	450	6.5
	200	$200 \begin{smallmatrix} +10 \\ 0 \end{smallmatrix}$	217.9 ± 0.8	213.9 ± 0.8	745 ± 55	340 ± 55	362	22	600	13.0
	250	$250 \begin{smallmatrix} +10 \\ 0 \end{smallmatrix}$	269.3 ± 0.9	264.3 ± 0.9	840 ± 60	395 ± 60	395	27	700	24.1

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 受口はTS接着受口形状です。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	真空下水PVC 接着受口45度曲管 <VS-TENKEN45B>		図番	4062-10-00 \triangle 3
	株式会社クボタケミックス			年月日