


単位: mm

| 対象品 | 呼び径      | D         | d         | D0  | ℓ      | ℓ <sub>1</sub> | t<br>(最小) | Z   | L      | 参考質量<br>(kg) |
|-----|----------|-----------|-----------|-----|--------|----------------|-----------|-----|--------|--------------|
|     | 75×50    | 60.0±0.2  | 90.7±0.7  | 120 | 120±5  | 107            | 5.5       | 230 | 358±20 | 0.9          |
|     | 100×75   | 89.0±0.3  | 115.3±0.7 | 150 | 130±5  | 120            | 6.6       | 235 | 376±20 | 1.6          |
|     | ※125×100 | 114.0±0.4 | 141.4±0.8 | 178 | 135±5  | 132            | 7.0       | 265 | 413±20 | 2.3          |
|     | 150×100  | 114.0±0.4 | 166.6±0.8 | 208 | 145±5  | 132            | 8.9       | 325 | 483±20 | 4.0          |
|     | ※150×125 | 140.0±0.5 | 166.6±0.8 | 208 | 145±5  | 138            | 8.9       | 305 | 464±20 | 4.0          |
|     | ※200×150 | 165.0±0.5 | 218.0±1.0 | 266 | 170±10 | 152            | 10.8      | 390 | 578±30 | 7.2          |
|     | ※250×200 | 216.0±0.7 | 269.3±1.2 | 325 | 185±10 | 175            | 13.3      | 430 | 636±30 | 13.1         |
|     | ※300×250 | 267.0±0.9 | 320.7±1.3 | 385 | 200±10 | 194            | 15.9      | 460 | 683±30 | 19.9         |

- 備考
1. 無印はJWWA K130規格品(RR I形)
  2. ※印は日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS34)
  3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJWWA K129,130の附属書による(形状はI形)。
  4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

|              |                     |     |  |
|--------------|---------------------|-----|--|
| 図名           | 水道用<br>SGR片受径違いソケット | 図番  | 4065-01-00  |
| 株式会社クボタケミックス |                     | 年月日 | 2019.6.13 S  |