


単位:mm

対象品	呼び径	D			t	C	l ₁	d	l	D ₀	Z ±15	L (参考)	参考質量 (kg)
		基本 寸法	最大・最小 外径許容差	平均 外径許容差									
	50	60	±0.4	±0.2	4.1 + 0.8	8	107	60.9 ± 0.6	110 ± 5	84	5000	5118	5.9
	75	89	±0.5	±0.3	5.5 + 0.8	11	120	90.2 ± 0.7	120 ± 5	120	5000	5131	11.6
	100	114	±0.6	±0.4	6.6 + 1.0	13	132	115.3 ± 0.7	130 ± 5	150	5000	5143	18.0
	125	140	±0.8	±0.5	7.0 + 1.0	14	138	141.4 ± 0.8	135 ± 5	178	5000	5149	23.7
	150	165	±1.0	±0.5	8.9 + 1.4	18	152	166.6 ± 0.8	145 ± 5	208	5000	5163	35.7

- 備考
1. JIS K6741 規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 4. 沖縄県内工場生産品です。

図名	一般用(農水用) SGR-NAパイプ<VP系>	図番	4201-01-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2021.1.14 KR