


単位: mm

対象品	外径 (呼び径)	D1 (平均外径)	D2	t1	L	T	M	PCD.A ±0.8	d1	D3	n-φd	S (最小)	参考質量 (kg)
	D25 (20)	25 ^{+0.3} ₀	100	3.0 ^{+0.4} ₀	90	14	8.2	75	20	58	4-15	52	0.8
	D32 (25)	32 ^{+0.3} ₀	125	3.0 ^{+0.4} ₀	91	14	9.2	90	26	68	4-19	56	1.2
	D40 (30)	40 ^{+0.4} ₀	135	3.7 ^{+0.5} ₀	94	16	10.2	100	32	78	4-19	58	1.6
	D50 (40)	50 ^{+0.4} ₀	140	4.6 ^{+0.6} ₀	89	16	11.2	105	40	88	4-19	60	1.6

- 備考
1. メーカー規格品
 2. D1(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. ルーズフランジの材質はSUS304です。
 4. フランジアダプタの色は黒色、材質はPE100です。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 6. 同梱されているKVパッキンをご使用ください。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔SUSフランジ(JIS10K形 RF形)〕	図番	4264-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2020.5.19 S