


単位:mm

対象品	外径 (呼び径)	D1 (平均外径)	D2	t (最小)	L	T	M	PCDA ± 1.5	d0	Ds	n	d	参考質量 (kg)
	D75 (65)	75.0 ^{+0.5} ₀	175	6.8	125	18	16	140	61	122	4	19	2.7
	D90 (75)	90.0 ^{+0.6} ₀	185	8.2	265	18	16	150	72	131	8	19	3.1
	D125 (100)	125.0 ^{+0.8} ₀	210	11.4	325	18	26	175	102	156	8	19	4.3
	D160 (125)	160.0 ^{+1.0} ₀	250	14.6	220	20	25	210	129	187	8	23	5.7
	D180 (150)	180.0 ^{+1.1} ₀	280	16.4	350	22	33	240	147	212	8	23	9.0

- 備考
1. メーカー規格品
 2. D1(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. ルーズフランジの材質はSUS304です。
 4. 色は黒色です。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 6. 同梱されているKVパッキンをご使用ください。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔SUSフランジ(JIS 10K形 RF形)〕	図番	4264-02-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.5.15 S