


単位: mm

対象品	外径 (呼び径)	D (平均外径)	t (最小)	S	L	参考質量 (kg)
	D63 (50)	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8	65	65	0.1
	D75 (65)	75.0 ^{+0.5} ₀	6.8	72	80	0.2
	D90 (75)	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2	81	90	0.2
	D125 (100)	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4	92	105	0.6
	D160 (125)	160.0 ^{+1.0} ₀	14.6	102	120	1.0
	D180 (150)	180.0 ^{+1.1} ₀	16.4	107	128	1.4
	D250 (200)	250.0 ^{+1.5} ₀	22.7	138	217	3.9
	D315 (250)	315.0 ^{+1.9} ₀	28.6	158	268	6.9
	※D355 (300)	355.0 ^{+2.2} ₀	32.2	175	291	9.8
	※D400 (350)	400.0 ^{+2.4} ₀	36.4	193	316	13.4
	※D450 (400)	450.0 ^{+2.7} ₀	40.9	220	290	20.8
	※D500 (450)	500.0 ^{+3.0} ₀	45.5	240	315	28.4

- 備考 1. 無印はメーカー規格品 ※印はジョージフィッシャー株式会社製品
 2. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. 色は黒色です。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔SPキャップ (SDR11)〕	図番	4265-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.6.14 S