



単位: mm

対象品	外径 (呼び径)	D_1 (平均外径)	D_2	t (最小)	L	S	T	M	$PCD A$ ± 1.5	d	d_0	D_s	n	d	参考質量 (kg)
	D400 (350)	400 $\begin{matrix} +2.4 \\ 0 \end{matrix}$	560	36.3	292	185	28	46	510	320	386.5	482	16	27	35
	D450 (400)	450 $\begin{matrix} +2.7 \\ 0 \end{matrix}$	675	40.9	330	205	30	60	620	360	400	585	20	27	57
	D500 (450)	500 $\begin{matrix} +3.0 \\ 0 \end{matrix}$	675	45.4	351	220	30	60	620	400	441.5	585	20	27	56

- 備考
1. メーカー規格品
 2. D_1 (平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. ルーズフランジの材質はJIS G 4304 またはJIS G 4305に規定するSUS304です。
 4. 色は黒色です。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 6. 同梱されているGF形ガスケット1号をご使用ください。
 7. ルーズフランジは同梱されていません。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 SDR11 〔SUSフランジ(JIS10K形 GF形)〕	図番	4274-02-04
	株式会社クボタケミックス		年月日