


単位: mm

対象品	外径 (呼び径)	D1 (平均外径)	t1 (最小)	D2 (平均外径)	t2 (最小)	S1	S2	L	H	参考質量 (kg)
	※D90×63 (75×50)	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8	81	65	270	123	0.8
	※D125×90 (100×75)	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2	109	89	332	168	1.7
	※D160×90 (125×75)	160.0 ^{+1.0} ₀	14.6	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2	105	82	410	188	2.8
	※D180×90 (150×75)	180.0 ^{+1.1} ₀	16.4	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2	136	97	420	200	4.4
	※D180×160 (150×125)	180.0 ^{+1.1} ₀	16.4	160.0 ^{+1.0} ₀	14.6	105	94	414	203	4.7
	※D250×160 (200×125)	250.0 ^{+1.5} ₀	22.7	160.0 ^{+1.0} ₀	14.6	134	102	576	263	12.3
	D315×250 (250×200)	315.0 ^{+1.9} ₀	28.6	250.0 ^{+1.5} ₀	22.7	134	135	692	325	24.2

- 備考
1. 無印はメーカー規格品 ※印はジョージフィッシャー株式会社製品
 2. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値をいいます。
 3. 色は黒色です。
 4. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔SP異形チーズ (SDR11)〕	図番	4361-02-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2022.11.30 S