


単位: mm

対象品	外径 (呼び径)	φD1 (平均外径)	t1 (最小)	φD2 (平均外径)	t2 (最小)	S1	S2	L	H	参考質量 (kg)
	D315 × 180 (250 × 150)	315.0 +1.9 0	28.6	180.0 +1.1 0	16.4	154	107	692	625	28.5
	D355 × 250 (300 × 200)	355.0 +2.2 0	21.1	250.0 +1.5 0	14.8	165	130	818	475	27.4
	D355 × 315 (300 × 250)	355.0 +2.2 0	21.1	315.0 +1.9 0	18.7	165	150	818	475	27.8
	D400 × 315 (350 × 250)	400.0 +2.4 0	23.7	315.0 +1.9 0	18.7	180	150	910	575	48.9
	D400 × 355 (350 × 300)	400.0 +2.4 0	23.7	355.0 +2.2 0	21.1	180	165	910	670	50.0

- 備考 1. 無印はメーカー規格品 ※印はジョージフィッシャー株式会社製品
 2. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. 色は黒色です。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔SP異形チーズ (SDR17)〕	図番	4361-13-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.5.21 S